

ARROW - PLAN



Art. Nr.: 334-002

Arrow-Plan entfernt gründlich und schnell Straßenschmutzfilme, Öle und Fette, Straßenteer, Streusalzverkrustungen, Kohle, Gummi- und Insektenrückstände von Fahrzeugplanen, Einbrennlackierungen und wasserfesten Anstrichen, Dispersionsfarben und Putzen und anderen Fassadenbaustoffen.

Anwendung

Dosierung: 1:20 bis 1:40 mit Wasser verdünnt.
Einwirkzeit: je nach Verschmutzungsart und -grad wenige Minuten, in der Regel 2-5 Minuten.
Temperatur: +5 - 25°C, pralle Sonneneinstrahlung vermeiden.
Musterfläche: unbedingt anlegen
Verbrauch: 40 bis 80 g/l Gebrauchslösung
Abspülen: mit starkem Wasserstrahl oder Hochdruck
Geeignet für: Planen, Einbrennlackierungen, Metalle, mineralische und nichtmineralische Baustoffe.
Bedingt geeignet für: Aluminium, verseifbare Lacke und Farben, eingefärbte Kunststoffe, Zink

Lagerung:

In geschlossenen Gebinden mindestens 1 Jahr, kühl lagern, friert bei Temperaturen unter 0° C ein, muß nach dem Auftauen aufgeschüttelt werden.

Besondere Hinweise

Entsorgung: Gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt
ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung
Abfallschlüssel-Nr.: 140103 (Produkt)
EWG-Nummer: nein
WGK: 1 (schwach wassergefährdend)
Biologische Abbaubarkeit: über 80% biologisch abbaubar

Produkteigenschaften

Form: flüssig
Dichte: 1,07 +/- 0,004
pH-Wert: 12,8 im Konzentrat
Farbe: bläulich
Inhaltsstoffe: nichtionische und kationische Tenside, Lösemittel, Komplexbildner und geringe Mengen Alkalihydroxide.

Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regel beachten.

Kennzeichnung: Xi reizend

Gefahrenhinweise:

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut

Sicherheitsratschläge:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com