



Produktbeschreibung:

LEU KV ist ein biologisch abbaubares, alkalisches Konzentrat zur Reinigung von säureempfindlichen, mineralisch gebundenen Untergründen.

Anwendungsgebiete:

LEU KV kann auf allen alkaliunempfindlichen Untergründen wie Marmor, Travertin, Muschelkalk, Putz, Beton, Waschbeton, Faserzement, Fliesen usw. sowie auf Industriefußböden, Kunstharzbeschichtungen und verdichteten glatten Betonböden im Innen- und Außenbereich verarbeitet werden. Die Eignung von **LEU KV** sollte immer durch Anlegen einer Musterfläche geprüft werden.

Anwendungsvorschriften:

Vor Beginn der Arbeiten müssen Aluminium und lackierte Flächen abgedeckt werden. Mittels Schwamm, Bürste oder Sprühgerät auftragen, kurze Zeit einwirken lassen und mit Heißwasser (Druck ca. 150 bar) abwaschen. Auf Schutz der Umgebung achten (Windfracht). Wenn nötig, Behandlung wiederholen. Die Reinigungsflotte oder Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer und bei getrennten Kanalsystemen nicht in die Regenwasserkanalisation einleiten. Örtliche Abwasserbestimmungen beachten! **LEU KV** ist biologisch abbaubar und kann in der üblicherweise bei der Verarbeitung entstehenden Verdünnung unter Beachtung der örtlichen Abwasserbestimmungen in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden.

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C

Verbrauch:

unverdünnt ca. 100 g/m² zu reinigender Fläche

Technische Daten:

Aussehen:	gelblich bis goldbraun
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	ca. 1300 g/l
Löslichkeit:	mit Wasser mischbar
pH-Wert:	10 g/l ca. 14
Inhaltsstoffe:	Natriumhydroxid, Tenside, Waschverstärker und Verdicker

Biologische Abbaubarkeit: DIN 38412, Teil 25 / OECD 301 d Abbaurrate ca. 88 %

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen (Entfettung der Haut möglich).

Kennzeichnung: C ätzend

Gefahrenhinweise:

R 34 Verursacht Verätzungen

Sicherheitsratschläge:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde unbeschränkt lagerfähig. Das Produkt ist frostempfindlich. Kühl und trocken lagern.

Besondere Bemerkungen:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit Wasser ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden. Original-Kunststoffverpackung besteht aus 100 % Polyethylen.

Abfallschlüssel-Nr.:	060299
EWG-Nummer	215-185-5
ADR/RID	8/42b
UN Nr.	1824
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1 schwach wassergefährdend

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.