



Art. Nr.: 314-002

Öl-, fett-, ruß-, kalk- und eiweißlösender phosphorsaurer Spezialreiniger mit Korrosionsschutz. Zur Grundreinigung von Schlachthäusern, Fischhallen, Großküchen und Fassadenflächen, auch nach Brandschäden

Anwendung:

- Verarbeitung: manuell, in Hochdruckreinigern und in Bürstenmaschinen,
- zur Entfernung von Kalkschichten auf Beton, Klinker usw. muß die Lösung ständig einmassiert werden, bis der Kalk ganz entfernt ist.
- In lebensmittelerzeugenden oder verarbeitenden Betrieben muss mit einer 3%igen Serofix-Lösung neutralisiert werden.

Abspülen: mit Wasser oder, wenn Korrosionsschutz erwünscht wird, PHS-Lösung auf dem Werkstück eintrocknen lassen. Es entsteht ein grauer Belag.

Dosierung: pur
Untergrund: wasserfest
Einwirkzeit: 1 – 5 Minuten
Temperatur: über +5 °C
Materialverbrauch: 10 –100 g/qm

Produkteigenschaften:

Farbe: farblos
Form: flüssig
PH-Wert: 1
Spez. Gewicht: 1,15
Abwasserträglich: biologisch abbaubar
Inhaltsstoffe: nichtionogene Tenside,
Phosphorsäure, Alkohole

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Kennzeichnung: Xi Reizend

Gefahrenhinweise:

R 36/37/38 Reizt die Augen, Haut und Atmungsorgane

Sicherheitsratschläge:

- S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.
S 37 geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig - frostfrei aufbewahren.

Besondere Hinweise:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: Mit Wasser abspülen.

Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 060102 (Produkt)
EWG-Nummer: 231-633-2
ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung
UN-Nr.: nein
WGK: 1 (schwach wassergefährdend)
Gebindegröße: 10 kg

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com