

# LEU Imprägnat F10 KLO



Art. Nr.: 206-006

Anwendungsfertiges Silikonbautenschutzmittel zur nachträglichen Hydrophobierung von Baustoffen mit Farbintensivierung.

Zur Imprägnierung von Beton aller Art, anorganischen Putzen, Asbestzement, Kalksandstein, Natur- und Kunststeinen, Klinker und Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Mineralfarbenanstrichen, Kalkfarbenanstrichen.

LEU Imprägnat F 10 KLO reagiert, auf den Baustoff aufgetragen, mit dem Untergrund und kondensiert unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit zu einem klebfreien Polysiloxan. LEU Imprägnat F 10 KLO hat folgende, für die Wirksamkeit und Haltbarkeit sehr wichtige Vorteile:

sehr hohe Eindringtiefe  
hohe Alkalibeständigkeit  
klebfreie Auftrocknung

Algen-, Moos- und Flechtenschutz

Anwendung auf feuchten, aber noch saugfähigen Untergründen

keine Beeinträchtigung der Atmungsaktivität des Mauerwerkes

## Anwendung:

Verarbeitung: Pur im Flut-, Sprüh-, Streich- oder Tauchverfahren in einem oder mehreren Arbeitsgängen bis zur vollständigen Sättigung des Untergrundes

Untergrund: saugfähig, trocken oder feucht, nicht nass.

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 0,3 bis 0,8 l / Musterfläche: unbedingt anlegen

## Produkteigenschaften

Farbe: farblos  
Form: flüssig  
Inhaltsstoffe: Methylethoxypolysiloxan in Kristallöl und optische Reaktoren  
Dichte: 0,8  
Wirkstoffgehalt: 10 %  
Flammpunkt: 60° C

## Gefahrenhinweise:

R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen  
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

## Sicherheitsratschläge:

S23 Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen  
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden  
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

## Lagerung:

Mindestens 12 Monate bei Temperaturen unter +30° C lagerfähig, kühl und trocken lagern.

## Besondere Hinweise

Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit LEU Lösonit ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 080199 (Produkt)  
EWG-Nummer: 265-191-7  
ADR: Kein Gefahrgut  
Bezeichnung: -----  
Beförderungskategorie: -----  
UN-Nr.: -----  
BertSichV.: Nicht genannt  
VOC: 90%  
WGK: 1 (schwach wassergefährdend)  
Schweiz: Giftklasse: 4 BAGT-Nr.: 610184

## Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille, lösemittelbeständige Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung  Xn-gesundheitsschädlich

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.