



Art. Nr.:801- 002- Leutinex® 1

802- 002- Leutinex® 2

803- 002- Leutinex® 3

3-Phasen Reiniger und Entferner zur porentiefen Entfernung von Lacken, Lasuren, Ölfarben etc. und Vergrauungen aus Holz.

Produktbeschreibung:

Mit LEUTINEX entfernen Sie alte Lacke, Ölfarben, die meisten Beizen, Lasuren, moderne Lacke (nach vorherigem Anlösen mit LEUTINEX® PL) Kalk-, Zement-, Tintenflecken, Kiefernbläue, Vergrauungen und Verfärbungen.

Anwendungsgebiete/Anwendungsvorschriften:

Zur Verarbeitung Kunststoff-, Glas- oder Porzellangefäße, jedoch keine Metallgefäße und Kunststoffpinsel und -quaste bspw. aus Nylon, benutzen, nicht geeignet sind Naturborsten.

1. Lose aufliegenden Schmutz, Lack- u. Farbpartikel mechanisch entfernen.
2. Schlösser, Bänder, Nägel, Verzierungen soweit wie möglich ausbauen, bzw. sorgfältig mit LEU GUM schützen.
3. Bei dichten Lack- und Farbschichten empfiehlt sich eine oberflächliche Entfernung mit LEUTINEX® PL.
4. LEUTINEX® Nr. 1 wird mit Kunststoffpinsel satt und gleichmäßig aufgetragen; bei senkrechten Flächen immer von unten nach oben arbeiten, um Läufer zu vermeiden.
5. Einwirkzeiten von LEUTINEX® Nr. 1: in der Regel 10-60 Minuten. Achtung Fläche feucht halten. Bei Weichhölzern wie Kiefer, Tanne o.ä. ist tendenziell mit einer kürzeren, bei Harthölzern wie Eiche und praktisch alle Exotenhölzern mit einer längeren Einwirkzeit zu rechnen. Bei Harthölzern, insbesondere Eiche, zeigt die immer tiefer werdende Verfärbung den Grad der Reinigungstiefe an.
6. LEUTINEX Nr. 2 wird nach genügender Einwirkzeit von
7. Nr. 1 mit Pinsel oder Quast satt aufgetragen. Dabei bildet sich je nach Verschmutzungsgrad, Verschmutzungsart und Holzstruktur ein mehr oder weniger intensiver Schaum, der gegebenenfalls auch von Wärmeentwicklung begleitet sein kann. Der Schaum zeigt die einwandfreie Wirkung von LEUTINEX an. Er sollte bis zum Zusammenfallen kräftig über die zu reinigende Fläche gestrichen werden.
8. Mit Tuch oder Schwamm an einer Ecke den mit abgelösten Schmutz- und Farbbestandteilen versetzten Restschaum abwischen. Ist die zum Vorschein kommende Holzstruktur klar und gleichmäßig erkennbar, kann die gesamte Fläche mit LEUTINEX Nr. 3 neutralisiert werden. Bei Eiche: Nr. 3 nicht benutzen!
9. Sollte beim Abwischen des Restschaums die Holzmaserung nicht klar und gleichmäßig erkennbar sein, wird die ganze Fläche abgewischt und der Reinigungsprozeß mit LEUTINEX® Nr. 1 und Nr. 2 (siehe Punkt 4-6) wiederholt.
10. Als Schlußbehandlung wird die gesamte Fläche gründlich mit Wasser (kalt oder warm) unter Zuhilfenahme von Schwamm, Bürste evtl. auch Schlauch, oder bei großen Flächen unter

Einsatz eines Hochdruckgerätes abgespült. Es empfiehlt sich, nach kurzer Pause den Abspülvorgang

11. ein- oder zweimal zu wiederholen, da in der Regel immer noch Schmutz- oder Farbpartikel an die Oberfläche geschwemmt werden.
12. Besondere Sorgfalt ist insbesondere bei den Verzierungstiefen anzuwenden. Erst wenn die Holzoberfläche neutral reagiert, ist der Reinigungsvorgang beendet.
13. Wenn die Holzfeuchte unter 17% gesunken ist, kann jedes Schutzsystem (Klarlack, Lasuren, Balsam, o.ä.) aufgebracht werden.

Sonderfälle:

- Entfernen von Wasserflecken und Wasserrändern: Oberfläche mit Lappen oder Schwamm leicht anfeuchten. LEUTINEX® Nr. 1 ca. 3 Min. einwirken lassen, mit Lappen abreiben und LEUTINEX® Nr. 2 bis zum Verschwinden der durch LEUTINEX® Nr. 1 hervorgerufenen Braunfärbung stehenlassen. LEUTINEX® Nr. 3 und auswaschen mit viel Wasser wie üblich.
- Entfernen von Zement- und Kalkflecken: Bei frischen Flecken einige Tropfen LEUTINEX® Nr. 3 auf einen Lappen geben und über die Flecken reiben. Bei alten Flecken LEUTINEX® Nr. 1 ca. 15 Min. dann LEUTINEX® Nr. 2 auftragen. LEUTINEX® Nr. 2 nur kurz einwirken lassen, um helle Stellen zu vermeiden, auswaschen mit LEUTINEX® Nr. 3 und anschließend Wasser einsetzen
- Entfernen von Kiefernbläue bei starker Verbläuung LEUTINEX® Nr. 1 zweimal satt im Abstand von einigen Minuten auftragen (sonst reicht einmal auftragen), ganz eintrocknen lassen (evtl. über Nacht), dann LEUTINEX® Nr. 2 aufträufeln oder aufsprühen und gleichmäßig verteilen, nach dichter Schaumbildung LEUTINEX Nr. 2 nochmals zugeben und abtrocknen lassen, auswaschen mit LEUTINEX® Nr. 3 und anschließend mit Wasser auswaschen.
- Entfernen von Tintenflecken mit LEUTINEX® Nr. 1 behandeln, bei alten Flecken nach dem Einwirken von LEUTINEX® Nr. 1 LEUTINEX® Nr. 2 aufgeben und mit Wasser nachspülen, kein LEUTINEX® Nr. 3 verwenden.

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Verunreinigte Produktreste keinesfalls in die Liefergebinde zurückgeben, Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten.



Art. Nr.:801- 002- Leutinex® 1

802- 002- Leutinex® 2

803- 002- Leutinex® 3

3-Phasen Reiniger und Entferner zur porentiefen Entfernung von Lacken, Lasuren, Ölfarben etc. und Vergrauungen aus Holz.

Produkteigenschaften und sicherheitstechnische Daten:

	LEUTINEX® 1	LEUTINEX® 2	LEUTINEX® 3
Inhaltsstoffe:	Kaliumhydroxid, Netzmittel, Lösungsvermittler	Diwasserstoffdioxid, Stabilisatoren	Methylcarbonsäure, Additive
Dichte:	ca. 1300 g/l	ca. 1100 g/l	ca. 1050 g/l
Aussehen:	gelblich bis goldbraun	farblos	farblos
Löslichkeit:	mit Wasser mischbar	mit Wasser mischbar	mit Wasser mischbar
pH-Wert:	12,5 - 14	n.a	2,5 - 3
Abfallschlüsselnr.:	06 02 99 (Produkt)	06 01 99 (Produkt)	07 01 99 (Produkt)
EG-Nr.:	215-185-5	231-765-0	200-580-7
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1	WGK 0	WGK 1
ADR/RID	8/42b	5.1/1b	kein Gefahrgut
Lagerung:	kühl und trocken	kühl und trocken, max. 30°C, nur im Originalgebinde	kühl und trocken
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate	mind. 12 Monate	mind. 12 Monate
Kennzeichnung:	C ätzend	C ätzend	Xi reizend

Gefahrenhinweise:

LEUTINEX® 1	LEUTINEX® 2	LEUTINEX® 3
R 35 Verursacht schwere Verätzungen	R 34 Verursacht Verätzungen	R 36/38 Reizt die Augen und die Haut

Sicherheitsratschläge:

S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.	S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.	S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.	S 3 Kühl aufbewahren	S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren
S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.	S28 Bei der Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen	
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett zeigen)	S 36/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen	
	S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)	

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.