

RASANT Graffitistripper



Art. Nr.:409-002

Graffitientferner für Untergründe, die mit den LEU-Systemen:

- LOTOFLON 200 und
- LOTOFLON WE oder mit
- ETERNIT® Graffitischutz geschützt sind

Produktbeschreibung:

RASANT GRAFFITI-Stripper ist ein Produkt auf Basis von acrylmodifiziertem Naturkautschuk.

Kein Einsatz von Lösemitteln zur Graffitientfernung erforderlich.

Durch seine lösemittelfreie Einstellung in Verbindung mit lösemittelfreien Graffitischutzsystemen wie ETERNIT® Graffitischutz und LOTOFLON WE ist eine ausgezeichnete Umweltbilanz gegeben.

Effektiv, gerade bei dicken Farbschichten, die bei herkömmlicher Graffitientfernung lange Einwirkzeiten erfordern.

Anwendungsgebiete:

RASANT GRAFFITI-Stripper eignet sich zum Entfernen von Aerosollacken, Teerfarben, Unterbodenschutz, Tusche, von allen Flächen die mit einem der oben genannten Graffitisysteme geschützt sind.

Anwendungsvorschriften:

RASANT GRAFFITI-Stripper auf das zu entfernende Graffiti auftragen und vollständig abtrocknen lassen. Die Abtrocknungsphase sollte mindestens 12 Stunden betragen, sie ist stark von der Temperatur abhängig.

Die vollständig ausgetrocknete Folie zusammen mit dem Graffiti abziehen, Farbreste und Schattenbilder im Randbereich mit Graffitientferner RASANT 010 anlösen und mit max. 60 bar abwischen oder abwischen.

Technische Daten:

Dichte: ca. 950 g/l
Aussehen: milchig, rosa pastös
Siedepunkt: 190 °C
Flammpunkt: n. a.
Löslichkeit: emulgierbar
Inhaltsstoffe: Natürliches Latex, Stabilisatoren und Acrylpolymere.

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Kennzeichnung: nicht kennzeichnungspflichtig

Gefahrenhinweise:

Sicherheitsratschläge:

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde unbegrenzt lagerfähig. Kühl und trocken lagern. –frostempfindlich-

Besondere Hinweise:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit Wasser ausspülen.

Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondernüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden. Original- Kunststoffverpackung besteht aus 100 % Polyethylen.

Abfallschlüssel-Nr.: 070208 (Produkt)

EWG-Nummer: n.a.

ADR: kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

UN-Nr.: nein

Vbf: nein

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com