

# SCHIMMEL-EX



Art. Nr.:128- 004

Spezialpräparat zur Beseitigung von Schimmelpilzen und deren Sporen.

## Produktbeschreibung:

Spezialpräparat zur Beseitigung und Abtötung von Schimmelpilzen und deren Sporen auf Basis von stabilisiertem Aktivsauerstoff.

- Im Gegensatz zu Alkoholen kein Ex-Schutz erforderlich.
- Keine Bildung von Nährstoffrasen durch Einbringen organischer Verbindungen (bei Anwendung von Essigwasser).
- Zersetzungsprodukte sind Wasser und Sauerstoff, somit keine schädliche Umweltbelastung.

## Anwendungsgebiete/Anwendungsvorschriften:

Von Schimmel befallene Bereiche mindestens 20 cm über den sichtbaren Bereich hinaus mit

**SCHIMMEL-EX** bestreichen oder satt besprühen. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen, um eine Mindesteinwirkzeit von 20 Minuten zu erreichen. Fläche sollte in dieser Zeit feucht sein.

Nach dem Abtrocknen Fläche vorzugsweise mit Kunststoffwerkzeugen trocken reinigen.

Der anfallende Staub ist direkt abzusaugen, dazu ist ein Sauger mit HEPA-Filter einzusetzen. Ebenso sollte zusätzlich zumindest eine Feinstabfiltermaske verwendet werden.

Be Befall von Tapeten ist die Arbeit nach dem Entfernen der Tapete und des Tapetenkleisters die darunter liegende Wand nochmals zu behandeln.

Die Ursache der Schimmelbildung ist zu ermitteln und zu beseitigen.

Bei unklaren Ursachen ist nach Abschluss aller Arbeiten eine nachträgliche Behandlung mit **NANOvis** auszuführen.

Verunreinigte Produktreste keinesfalls in die Liefergebinde zurückgeben, Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

## Produkteigenschaften und sicherheitstechnische Daten:

Inhaltsstoffe:	Diwasserstoffdioxid, Stabilisatoren
Dichte:	ca. 1100 g/l
Aussehen:	farblos
Löslichkeit:	mit Wasser mischbar
pH-Wert:	3,0
<b>EG-Nr.:</b>	<b>231-765-0</b>
WGK:	Wassergefährdungsklasse: 1
ADR/RID	5.1 + 8
Lagerung:	kühl und trocken, max. 30°C, nur im Originalgebinde lagern.
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate

## Kennzeichnung:



Ätzend

## Gefahrenhinweise:

R 34	Verursacht Verätzungen
R 41	Gefahr ernster Augenschäden.

## Sicherheitsratschläge

S 17	Von brennbaren Stoffen fernhalten.
S 26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
S 36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.