

DIAMANT basic



Art. Nr.: 243-002

Kalk- und rostlösender saurer Spezialreiniger mit Korrosionsschutz. (Rostumwandler) Einsatzbereiche sind Böden und Fassadenelemente aus Natur- oder Kunststein, die durch atmosphärische Oxidation hervorgerufene Verfärbung aufweisen.

Anwendung:

- Je nach Steinart und Verfärbung pur oder in Verdünnung bis 1 - 5 auftragen und einwirken lassen.
- Die Einwirkzeit beträgt 1 – 5 Minuten bei empfindlichen Steinarten.
- Bei Granit und anderen unempfindlichen silikatgebundenen Steinarten bis zu einer Stunde.
- Zur Entfernung von Kalkablagerung auf Beton, Klinker usw. muß die Lösung ständig mechanisch bearbeitet werden, bis der Kalk ganz entfernt ist.

Dosierung: Pur bis 1: 5
Untergrund: wasserfest
Einwirkzeit: 1 – 5 Minuten
Temperatur: über +5 °C
Materialverbrauch: 10 – 100 g/qm

Produkteigenschaften:

Farbe: farblos
Form: flüssig
PH-Wert: 1
Spez. Gewicht: 1,15
Abwasserträglich: biologisch abbaubar
Inhaltsstoffe: nichtionogene Tenside, organische und mineralische Säuren

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Kennzeichnung: Xn Mindergiftig

Gefahrenhinweise:

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

Sicherheitsratschläge:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig - frostfrei aufbewahren.

Besondere Hinweise:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: Mit Wasser abspülen.
Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 060102 (Produkt)
EWG-Nummer: 231-633-2
ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung
UN-Nr.:
WGK: 1 (schwach wassergefährdend)
Gebindegröße: 10 kg

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.