

# DIAMANT Steinöl



Art. Nr.: 250-002

Umweltfreundliches Schutzmittel für:

- Magnesit- und Steinholzböden
- Spaltklinker und Terrakottaplatten
- Wandklinker und andere keramische Erzeugnisse

## Anwendung:

Dosierung: Pur

Verarbeitung:

Je nach Saugverhalten der Fläche ein- oder mehrmals nach vollständigem Einziehen der jeweils vorherigen Menge die Fläche tränken.

Untergrund:

Trocken, staub-, öl- und fettfrei (mit LEU PP 7 oder LEU PHS reinigen).

Pflegen:

Das Produkt vernetzt innerhalb von ein bis zwei Monaten. In dieser Zeit Boden nur trocken mit Staubsauger oder mittels Kehrspänen reinigen. Ab dem 3. Monat mit ARROW-Plan 1:100 verdünnt im Wischverfahren oder mit Bodenreinigungsmaschine säubern.

Temperatur: über + 5 ° C

Entfernen: mit LEU PP 7

Verbrauch: 50 - 140 g/Arbeitsgang/qm je nach Saugfähigkeit der Beläge.

## Produkteigenschaften:

Farbe: hellgelb

Form: Flüssigkeit (20°)

Dichte: bei 20°C 0,925 g/cm<sup>3</sup>

Inhaltsstoffe: Naturöle in Kombination mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Konservierungs- und Gerüststoffe.

Geeignet: Für saugende mineralische Untergründe.

## Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise: keine

Sicherheitsratschläge: keine

## Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig. - Frostfrei lagern -.

## Besondere Hinweise:

Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit LEU Lösonit ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 020399 (Produkt)

EWG-Nummer: nein

ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

UN-Nr.: nein

VbF.: nein

WGK: Wassergefährdungsklasse: 0 (nicht wassergefährdend)

Gebindegrößen: 10l

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.