

# IMPOXAL Verdünner IS 110



Art. Nr.: 173 - 002

Spezialverdünner für Acryllacke und Acryl- Dünnschichtlacke.

## Einsatzgebiete

Verdünnung für Acryllacke, speziell für IMPOXAL Dünnschicht Klarlack.

## Technische Daten:

Inhaltsstoffe: Mischung aus aliphatischen, naph-  
tenischen Kohlenwasserstoffen  
und  
n-Butylestern  
Flammpunkt: über 21 °C  
Viskosität: 25-30/DIN/sec/20°C/2 mm

## Arbeitssicherheit:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygie-  
nischen Regeln beachten.

Kennzeichnung:  Xn Gesundheitsschädlich  
 N Umweltgefährlich

## Gefahrenhinweise:

R 10 Entzündlich  
R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Ge-  
wässern längerfristig schädliche Wirkun-  
gen haben.  
R 65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Ver-  
schlucken Lungenschäden verursachen  
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder  
oder rissiger Haut führen  
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Be-  
nommenheit verursachen.

## Sicherheitsratschläge:

S 23 Gas/Aerosol nicht einatmen  
S 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rau-  
chen  
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.  
S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Besondere Anweisungen einholen/ Si-  
cherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.  
S 62 Beim Verschlucken kein Erbrechen her-  
beiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

## Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens  
12 Monate haltbar; kühl und trocken lagern.

## Besondere Hinweise:

Abfallschlüssel-Nr.: 080103  
EWG-Nummer: 204-658-1  
ADR: 3  
Bezeichnung: Farbe o. Farbzubehör-  
stoffe  
Beförderungskategorie: 3  
UN-Nr.: 1263  
VbF.: A II  
WGK: WGK 2  
VOC: 100%  
Entsorgung: Gemäß Angaben im Sicher-  
heitsdatenblatt

Stand 11 07 diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

**Uniter Chemie GmbH** – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany  
Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975  
Email: [info@uniter.com](mailto:info@uniter.com) – Webseite: [www.uniter.com](http://www.uniter.com)