



Art. Nr.: 114-002

## Lack- und Farbentferner zur Fassadenreinigung und zum Abbeizen von allen Farben auf Stein, Beton, Eisen und Holz.

### Anwendung:

Dosierung: Pur aufstreichen oder mit Airless-Gerät spritzen.  
Einwirkzeit: 20 Minuten bis zu mehreren Stunden, nicht eintrocknen lassen.  
Temperatur: +5 - +25°C, pralle Sonneneinstrahlung vermeiden.  
Untergrund: Trocken, nicht vornässen.  
Entfernung: Gelöste Farbschichten mit Spachtel abschieben und mit Hochdruckgerät abspülen.  
Musterfläche: unbedingt anlegen.  
Verbrauch: 300 – 500 g/m<sup>2</sup>  
geeignet für: lösungsmittelbeständige mineralische Untergründe wie Natur- und Kunststein, Eisenmetalle und Holz.

bedingt geeignet für: Aluminium und Kunststoffe.  
Die Reinigungsflotte oder Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer und bei getrennten Kanalsystemen nicht in die Regenwasserkanalisation einleiten. Örtliche Abwasserbestimmungen beachten!

### Produkteigenschaften

Form: pastös  
Farbe: naturfarben  
Geruch: charakteristisch  
Dichte: 1,14  
pH-Wert: n. a.  
Inhaltsstoffe: Methylenchlorid, Alkohole, Verdunstungsverzögerer, **-methanol-frei-**

### Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille/ Gesichtsschutz, alkalibeständige Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung: Xn Mindergiftig

### Gefahrenhinweise:

R 40 Irreversibler Schaden möglich  
Sicherheitsratschläge:  
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen  
S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden  
S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen

### Lagerung:

In geschlossenen Gebinden mindestens 1 Jahr lagerfähig, kühl lagern, bis – 10°C frostbeständig.

### Besondere Hinweise

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit Wasser ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden, Wiederverwendung bevorzugt.

Abfallschlüssel-Nr.: 070604 (Produkt)  
EWG-Nummer: 200-838-9  
ADR: Klasse 6.1  
Bezeichnung: Giftiger, organischer, flüssiger Stoff, N.A.G.  
Beförderungskategorie: 2  
UN-Nr.: 2810  
WGK: 2 (wassergefährdend)  
**Schweiz** Giftklasse: 3 BAGT- 610163  
: Nr.

Stand 10.07 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.