

LEU Putz-EX ZL 1



Art. Nr.: 378-000

Spezialreiniger mit Korrosionsschutz auf Basis organischer und mineralischer Säuren.

Anwendung:

Verarbeitung: manuell, in Hochdruckreinigern und in Bürstenmaschinen,

Dosierung: 1:10 mit Wasser
Temperatur: über +5 °C
Materialverbrauch: Ca. 500g/Hg Mörtel

Produkteigenschaften:

Farbe: farblos
Form: flüssig
PH-Wert: 1,5
Spez. Gewicht: 1,25
Abwasserträglich: biologisch abbaubar
Inhaltsstoffe: nichtionogene Tenside,
Phosphorsäure, organische
Säuren, Passivierungsmittel

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

Kennzeichnung: C Ätzend
Gefahrenhinweise:
R 34 Verursacht Verätzungen
Sicherheitsratschläge:
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.
S 37/39 geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 54 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig - frostfrei aufbewahren.

Besondere Hinweise:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: Mit Wasser abspülen.
Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden.

Umweltbundesamt Berlin: UBA-Nr.: 1692 0024

Abfallschlüssel-Nr.: 060199
ADR/RID: 8/11c
UN-Nr.: 1805
EG-Nr.: 231-633-2
Wassergefährdungs- klasse: WGK 1 (wassergefährdend)
Gebindegröße: 20 kg

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany
Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975
Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com