

RASANT SEA



Art. Nr.: 407-002

Schattenentferner alkalisch zur Unterstüztzung bei der Graffiti-entfernung, vorwiegend aus mineralischen Baustoffen.

Produktbeschreibung:

RASANT SEA ist ein biologisch abbaubares, alkalisches Konzentrat zur Entfernung von bei der Graffiti-entfernung verbliebener Schatten von allen mineralisch gebundenen Untergründen.

Anwendungsgebiete:

RASANT SEA kann auf allen alkaliempfindlichen Untergründen wie Marmor, Travertin, Muschelkalk, Putz, Beton, Waschbeton, Faserzement, Fliesen usw. sowie auf Industriefußböden, Kunstharzbeschichtungen und verdichteten glatten Betonböden im Innen- und Außenbereich verarbeitet werden. **RASANT SEA** dient zum Verseifen von gelösten, wasserfeindlichen Pigmenten. Die Eignung von **SE-A** sollte immer durch Anlegen einer Musterfläche geprüft werden.

Anwendungsvorschriften:

Vor Beginn der Arbeiten müssen Aluminium und lackierte Flächen abgedeckt werden. Mittels Schwamm, Bürste oder Sprühgerät auftragen, kurze Zeit einwirken lassen und mit Heißwasser (Druck ca. 150 bar) abwaschen. Auf Schutz der Umgebung achten (Windfracht). Wenn nötig, Behandlung wiederholen.

Die Reinigungsflotte oder Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer und bei getrennten Kanalsystemen nicht in die Regenwasserkanalisation einleiten. Örtliche Abwasserbestimmungen beachten! **SE-A** ist biologisch abbaubar und kann in der üblicherweise, bei der Verarbeitung entstehenden Verdünnung unter Beachtung der örtlichen Abwasserbestimmungen in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden.

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C

Verbrauch: unverdünnt ca. 100 g/m² zu reinigender Fläche.

Technische Daten:

Aussehen: farblos bis gelblich
Form: flüssig
Dichte: ca. 1300 g/l
Geruch: charakteristisch
pH-Wert: 10 g/l ca. 12,5
Löslichkeit: in jedem Verhältnis mit Wasser

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen (Entfettung der Haut möglich).

Kennzeichnung: C Ätzend

Gefahrenhinweise:

R 35 Verursacht schwere Verätzungen

Sicherheitsratschläge:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig. Das Produkt ist frostempfindlich. Kühl und trocken lagern.

Besondere Bemerkungen:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: mit Wasser ausspülen. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden. biologische Abbaubarkeit: DIN 38412, Teil 25 / OECD 301 d Abbaurate ca. 88 %

Abfallschlüssel-Nr.: 060299 (Produkt)
EWG-Nummer: 215-185-5
ADR: Klasse 8
Bezeichnung: Natriumhydroxidlösung
Beförderungskat.: 3
UN-Nr.: 1824
WGK: 1 (schwach wassergefährdend)
Schweiz: Giftklasse: 3 BAGT-Nr. 681063

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftungspflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany

Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – *Für eilige Kunden:* +49 (0) 171-7707975

Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com