

RASANT SES



Art. Nr.: 408-004

Schattenentferner sauer zur Unterstützung bei der Graffiti-entfernung, vorwiegend auf Waschbeton, im Fugenbereich von Fliesen usw.

Produktbeschreibung:

RASANT SES ist ein mineralensäurehaltiges Reinigungskonzentrat mit sorgfältig auf das Anwendungsgebiet abgestimmten Inhibitoren und Netzmitteln.

Anwendungsgebiete:

RASANT SES kann auf allen säure- unempfindlichen Untergründen verarbeitet werden. Die Eignung von RASANT SES sollte immer durch Anlegen einer Musterfläche geprüft werden.

Anwendungsvorschriften:

Anwendung auf mineralischen Untergründen zur Entfernung von Schattenbildern: je nach Bedarf pur oder mit Wasser bis 1 : 5 verdünnt mit Pinsel oder Einstreichbürste auftragen und kurze Zeit einwirken lassen. Anschließend mit Wasser unter Druck abspülen, bis keine Schaumbildung mehr auftritt. Auf Schutz der Umgebung achten (Windfracht). Abschließend die gereinigten Flächen von oben nach unten gründlich waschen. Wenn nötig, Behandlung wiederholen. Die Reinigungsflotte oder Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer und bei getrennten Kanalsystemen nicht in die Regenwasserkanalisation einleiten. Örtliche Abwasserbestimmungen beachten!

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C

Technische Daten:

Aussehen: farblos bis blau
Form: flüssig
Geruch: leicht stechend
pH-Wert: bei 10 g/l 1,5
Löslichkeit: in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar
Dichte: ca. 1150 g/l
Inhaltsstoffe: Mineralsäuren, Inhibitoren, nichtionische Tenside, Farb- und Duftstoffe
biologische Abbaubarkeit: DIN 38412, Teil 25 / OECD 301 D Abbaurate ca. 70 %

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten. Schutzbrille/Gesichtsschutz, säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kennzeichnung: Xi reizend

Gefahrenhinweise:

R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut

Sicherheitsratschläge:

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde unbeschränkt lagerfähig. Bestimmungen zur Lagerung von Gefahrstoffen beachten. Kühl und trocken lagern.

Besondere-Hinweise:

Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr.: 060102 (Produkt)
EWG-Nummer: 231-595-7
ADR: Klasse 8
Bezeichnung: Chlorwasserstoffsäure
Beförderungskategorie: 3
UN-Nr.: 1789
WGK: 1 (schwach wassergefährdend)
Schweiz: Giftklasse: 2 BAGT- 671042 Nr.

Stand 02.06 Diese Druckschrift ersetzt alle vorherigen.

Eventuell weitere notwendige Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir haften für gleichbleibende Produktqualität. Darüber hinaus haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Drittschäden aufgrund der Produkthaftpflicht.

Uniter Chemie GmbH – Ostring 16 – 44787 Bochum / Postfach 102531 – 44725 Bochum – Germany
Telefon: + 49 (0) 234-18487 – Telefax: +49 (0) 234-67175 – Für eilige Kunden: +49 (0) 171-7707975
Email: info@uniter.com – Webseite: www.uniter.com